



Produktbeschreibung

Durch berührungslose Sensorik, kombiniert mit einer elektronischen Winkelauswertung sowie einer Digitalanzeige, wird eine hohe Genauigkeit und sichere Ablesung erreicht.

Justierung bzw. Nullstellung auf jeder ebenen Fläche.

Gradbogen und Messschenkel sind aus rostfreiem Stahl. Alle Messkanten sind feingeschliffen.

Der bewegliche Messschenkel kann über eine Rändelschraube fixiert werden.

Funktionen

Nullstellung: Mit der ZERO-Taste kann in jeder Position genullt werden

Haltefunktion: Mit der HOLD/Rev.-Taste kann in jeder Position der Messwert fixiert werden (1x kurz drücken)

Überkopfanzeige: Mit der HOLD/Rev.-Taste kann in jeder Position der Messwert gedreht werden (1x lang drücken)

Best.-Nr.	Messbereich mm	Ablesung mm	Genauigkeit mm
6207 0120	180°	0,05	±0,3°
6207 0150	180°	0,05	±0,3°
6207 0200	180°	0,05	±0,3°

Zubehör

Best.-Nr.	Produktbezeichnung	
8901 0004	Ersatz-Batterie CR 2032 Lithium Batterie 3,0 Volt	